



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА STEMGRASS EX2 50 мм

STEMGRASS EX2 50



Искусственная трава из двойной монофиламентной нити, армированной сердцевинной, H ворса = 50 мм. Повышенное ребро жесткости волокна нити – высокая стойкость к истиранию.

Данная система искусственного газона схожа с травой натуральной, состоит из тафтингового сочетания термостабилизированного монофиламентного полиэтилена на латексной основе.

- ✓ уменьшает риск получения травмы игроков во время игры;
- ✓ удобство игры и скольжения;
- ✓ максимально устойчива к истиранию и разрыву, легкий уход;
- ✓ возможность эксплуатации круглый год;
- ✓ имеет специальную защиту от самых суровых погодных условий;
- ✓ подходит для внутреннего и наружного использования;
- ✓ УФ-устойчива

Применение	Профессиональный и любительский футбол Мини-футбол Мультиспорт
Производитель	CCGrass
Гарантия	7 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНА		ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАВЫ	
Dtex	17 500(12000+5500)	Производство	Тафтинг с прорезанным ворсом
Состав	100% PE (монофиламент) УФ-устойчива	Калибр	5/8
Плотность	340 микрон, 140 микрон	Кол-во стежков	12 015 шт/м2
Высота ворса	50 мм	Кол-во волокон	16±1 на 10 см
Общая высота	52 мм	Варианты цвета	Зеленый/Оливково-зеленый
Вес ворса	1 603 г/м ² (±%5)	Общий вес	2 520 г/м2 (±%5)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЛОЖКИ		РАЗМЕРЫ РУЛОНА	
Материал покрытия	Карбоксилированный Латекс	Ширина рулона	2 м/3,75 м/4 м
Материал основания	100% PP (полипропилен) с резиновым покрытием, 250 gr/m ² , 5 отверстий по периметру	Длина рулона	Согласно роллплана
Вес	1 370 г/м2		

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАСЫПКЕ		РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	
Тип песка	80% округлый промытый кварцевый песок	Цветостойчивость	Синяя шкала >=7, DIN 54004
Размер частицы	+0,8 мм	Светостойкость	DIN 54004
Количество	15 кг/м2	Укрепления ворса	> 30 Newton
Тип резины	Переработанный резиновый гранулят	УФ-стойкость	> 6.000 часов DIN 53358
Размер частицы	1-3 мм	Водопрониц-ть	3 985 мм/час
Количество	5 кг/м2		

