



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА STEMGRASS EX2 60 мм

STEMGRASS EX2 60



Искусственная трава из двойной монофиламентной нити, армированной сердцевинной, Н ворса = 60 мм. Повышенное ребро жесткости волокна нити – высокая стойкость к истиранию

Данная система искусственного газона схожа с травой натуральной, состоит из тафтингового сочетания термостабилизированного монофиламентного полиэтилена на латексной основе.

- ✓ уменьшает риск получения травмы игроков во время игры;
- ✓ удобство игры и скольжения;
- ✓ максимально устойчива к истиранию и разрыву, легкий уход;
- ✓ возможность эксплуатации круглый год;
- ✓ имеет специальную защиту от самых суровых погодных условий;
- ✓ подходит для внутреннего и наружного использования;
- ✓ УФ-устойчива

Применение	Профессиональный и любительский футбол Мини-футбол Мультиспорт
Производитель	CCGrass
Сертификаты	FIFA 1 star, FIFA 2 star, FIFA QUALITY PRO
Гарантия	7 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНА		ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАВЫ	
Dtex	17 500(12000+5500)	Производство	Тафтинг с прорезанным ворсом
Состав	100% PE (монофиламент) УФ-устойчива	Калибр	3/4
Плотность	340 микрон, 140 микрон	Кол-во стежков	13 992 шт/м ²
Высота ворса	60 мм	Кол-во волокон	16±1 на 10 см
Общая высота	62 мм	Варианты цвета	Зеленый/Оливково-зеленый
Вес ворса	1080+480 г/м ² (±%5)	Общий вес	2520 г/м ² ±100г/м ²

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЛОЖКИ		РАЗМЕРЫ РУЛОНА	
Материал покрытия	Карбоксилированный Латекс,	Ширина рулона	2 м/3,75 м/4 м
Материал основания	100% PP (полипропилен) с резиновым покрытием, 260 gr/m ² , 5 отверстий по периметру	Длина рулона	Согласно роллплана
Вес	1 603 г/м ²		

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАСЫПКЕ		РЕЗУЛЬТАТИ ИСПЫТАНИЙ	
Тип песка	80% округлый промытый кварцевый песок	Цветостойчивость	Синяя шкала >=7, DIN 54004
Размер частицы	+0,8 мм	Светостойкость	DIN 54004
Количество	15 кг/м ²	Укрепления ворса	> 30 Newton
Тип резины	Переработанный резиновый гранулят	УФ-стойкость	> 6.000 часов DIN 53358
Размер частицы	1-3 мм	Водопрониц-ть	3 985 мм/час
Количество	6 кг/м ²		

